2015年 4月版

取扱説明書

Hard Rack

ハードラックS ルーフキャリア

●ハイエース・レジアスエース
（標準ルーフ用・ミドルルーフ用）

安全にお使いいただくために … 1

各部の名称 …………………… 2

取付要領 ……………… 3、4

適合車種と寸法
製品仕様 …………… 5、5-1

ハードラックS取付けの
注意事項 …………………… 6

安全にお使いいただくために

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

表　示	意　味
⚠ 警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠ 注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が破損するおそれがあります。

⚠ 警告

●本書に記載されている適合車種以外への取付はしないで下さい。

●改造・加工などをして取付ないで下さい。

●定められた積載量を超える積載はしないで下さい。

⚠ 注意

●各パーツは、所定の位置に取付けて下さい。

●各ボルトには、ゆるみ止め処理を行っていますが、しっかりとボルトを止めて下さい。

各部の名称 ハイエース・レジアスエース（標準ルーフ用・ミドルルーフ用）

■ハイエース（標準ルーフ用）部品一覧

品名	数量	梱包番号	備考
サイドフレームH	2本	シルバー／H1	
		ブラック／HB1	
※フロントルーフフレームHF（デフレクター付）	1本	シルバー／H2	部品袋（取扱説明書在中）
		ブラック／HB2	
ルーフフレームH	4本	シルバー／H2	
		ブラック／HB2	
補助ルーフフレームセット	4本	シルバー／S3	部品袋（取扱説明書在中）
		ブラック／SB3	

■ハイエース（ミドルルーフ用）部品一覧

品名	数量	梱包番号	備考
サイドフレームH	2本	H1	
※フロントルーフフレームMF（デフレクター付）	1本	M2	部品袋（取扱説明書在中）
ルーフフレームM	4本	M2	
補助ルーフフレームセット	4本	M3	部品袋（取扱説明書在中）

■共通部品一覧

品名	数量	梱包番号	備考
クランプ	10枚	（部品袋入り）	
十字穴付皿ボルトM6×15	40本	（部品袋入り）	
六角穴付ボルトM8×25（3Pセット）	20本	（部品袋入り）	
6mm 六角レンチM8用	1	（部品袋入り）	

※フロントルーフフレームは、フック付きブラケットの高さが異なり傾きがついてます。

取付要領　ハイエース・レジアスエース（標準ルーフ用・ミドルルーフ用）

1 基準となるルーフフレームを取り付けます

フック付ブラケットをセンターピラー後部端よりA寸法の位置に置き、ブラケットとクランプの穴位置を合わせ六角穴付ボルトM8で軽く固定します。

※工具は使わないで下さい。（仮止め）

2 フロントルーフフレームを取付けます

“１”で仮止めしたルーフフレームを基準に車前方にB寸法の位置にフロントルーフフレームを取付けます。（前後方向が有ります）
“１”と同様仮固定です。

●寸法表

車種	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
ハイエース・レジアスエース 標準ルーフ用・ミドルルーフ用	270	820	820

3 残りのルーフフレームを取付けます

“１”の基準ルーフフレームからC寸法の位置に残りのルーフフレームを取付けます。
左右ともに寸法を出して下さい。

取付要領

4 サイドフレームを取付ます

"1"～"3"で取り付けたルーフフレームのフック付きブラケットの穴にサイドフレームのブラケット位置シールに合わせてナットプレートをスライドさせ、十字穴付皿ボルトは完全に締めて下さい。

5 完全に固定します

"1"～"3"で仮止めしたルーフフレームのブラケットとクランプを六角レンチを使って増絞めし、完全に固定します。

注意 締めすぎに注意して下さい！

6 ガタツキがないか確認

ルーフキャリアの各部をもって、軽くゆするなど、ガタ、絞め忘れがないか確認して下さい。

※本書と工具類は大切に保管して下さい。

適合車種と寸法／製品仕様

適合車種と寸法

車種	品番	長さ外寸（mm）	有効長（mm）	幅内寸（mm）	車高アップ（mm）
ハイエース･レジアスエース（2004年8月モデル以降）標準ルーフ用	HRS-H	3,500	3,370	1,470	140
ハイエース･レジアスエース ミドルルーフ用	HRS-HM	3,500	3,370	1,590	135

製品仕様

ルーフキャリア　本体：アルミニウム合金　アルマイト仕上
取付金物及びボルト：ステンレスSUS 304

適合車種と寸法／製品仕様

■ ハードラックS

ハイエース・レジアスエース （標準ルーフ用）	補助フレーム有重量：40kg 補助フレーム無重量：30kg

■ ハードラックS

ハイエース・レジアスエース （ミドルルーフ用）	補助フレーム有重量：46kg 補助フレーム無重量：35kg

ハードラックS取り付けの注意事項（補足説明書）

●ハイエース・レジアスエース （標準ルーフ用・ミドルルーフ用）

車両に個体差があります。その為最後部でルーフレールにブラケットが納まらない場合は、
サイドフレームに貼り付けてあるブラケット位置より、ブラケットが納まる位置
までナットプレートを移動してから、サイドフレームとブラケットを固定してください。

お問い合わせ先 株式会社 ベクタークラフト 〒546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5-11-23
TEL. 06-6797-5520 FAX. 06-6797-5100 http://www.vectercraft.com